



KUOPIO

AKKU-NOTHANDSCHEINWERFER IP65

Tragbare LED-Leuchte mit Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku. Einsetzbar als netzunabhängige Weitleuchte oder als stationäre Notleuchte. Die Notlichtfunktion schaltet sich bei einem Stromausfall automatisch ein. Eine Akkuladung reicht bei eingeschalteter Haupt-LED im Dauerbetrieb für zirka neun Stunden.

Der Nothandscheinwerfer KUOPIO ist einfach und mit nur einer Hand zu bedienen (auch mit Handschuhen). Das Gehäuse der staub- und strahlwassergeschützten Sicherheitsleuchte KUOPIO besteht aus besonders robustem glasfaserverstärktem Polyamid (PA6) und ist extrem leicht. Die Ladestation wird mit 230 V AC oder mit 12/24 V DC versorgt. Die elektrische Verbindung zwischen Leuchte und Ladestation erfolgt über Federdruckkontakte aus Messing. Die Leuchte kann dauernd in der Ladestation aufbewahrt werden, ohne dass dadurch der Akku beschädigt wird. Die Leuchte schaltet bei Ausfall der Netzspannung automatisch ein.

Die Leuchte verfügt über zwei LED-Beleuchtungselemente: Das Hauptbeleuchtungselement besteht aus drei LEDs, jede mit einer Leistung von 3,5 W und einem Ausstrahlwinkel von 11 Grad. Die zwei Sekundär-LEDs sorgen für eine breitstrahlende Ausleuchtung der näheren Umgebung. Der ganze Leuchtenkopf ist um 55 Grad in der Höhe schwenkbar. Die beiden LED-Elemente können über einen eingebauten Taster gedimmt werden. Neben Dauerlicht kann ein Blinkmodus und ein Signalisiermodus aktiviert werden. Farbige LEDs signalisieren während des Betriebs den Ladezustand des Akkus.



Artikel-Nr.		L (mm)	B (mm)	H (mm)
AS-1806-180	ED, 5x3,5W	245	105	130

TAMLUX GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Schweiz

T +41 44 481 85 11
F +41 44 482 72 52
info@tamlux.com

tamlux.com



KUOPIO

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel Hauptlampe	3 LEDs mit je 3,5 W, dimmbar
Leuchtmittel Nebenlampe	3 LEDs mit je 3,5 W, dimmbar
Leuchtweite	100 bis 1100 m
Leuchtdauer mit Haupt-LEDs	ca. 9 h
Leuchtdauer mit Sekundär-LEDs	ca. 13 h
Leuchtenkopf	schwenkbar um 55 Grad
Akku	Lithium-Ionen-Akku, wartungsfrei
Ladespannung	230 V AC, 12/24 V DC
Akkuladezeit	5,5 h
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	blau/schwarz/silber
Schutzart der Leuchte	IP65
Schutzklasse	III
Abmessungen Leuchte	245 × 105 × 130 mm (L × B × H)
Abmessungen Ladestation	208 × 115 × 155 mm (L × B × H)
Gewicht Leuchte	1,1 kg
Elektrischer Anschluss	mit geliefertem Kabel mit Eurostecker oder mit Adapter 12/24 V DC
Lieferumfang Set	Handscheinwerfer Ladebasis Netzkabel 230 V Kabel mit Adapter 12/24 V DC Schultergurt mit Karabiner für den Transport der Lampe mit freien Händen 3 farbige Filter (gelb, rot und grün)



TAMLUX GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Schweiz

T +41 44 481 85 11
F +41 44 482 72 52
info@tamlux.com

tamlux.com